

ALU

A Lames Isolées



Notre gamme de volets coulissants en aluminium est fabriquée à partir de panneaux composés d'une âme isolante en mousse de polystyrène extrudé haute densité et de deux parements aluminium pré-laqué ou de profil extrudé. Matériau lisse, l'aluminium est d'entretien facile.

Matériau stable dans le temps, l'aluminium ne craint pas les intempéries, ni la corrosion. Matériau rigide, l'aluminium est particulièrement recommandé pour des volets de grande taille. Aliantys offre un large choix de coloris.



Modèle présenté :
rouge pourpre

LES + ALIANTYS

- Le choix des couleurs
 - 15 coloris unis thermo-laqués
 - 1 coloris ton bois plaxé chêne doré

- Le choix des dimensions
 - Hauteur des vantaux : mini 600 mm / maxi 3.000 mm

Largeur tableau (mm)	Configuration volets
de 600 à 1.400	1 vantail
de 1.200 à 2.800	2 vantaux

- Une conception de qualité
 - Epaisseur totale : 30 mm
 - Ame isolante en mousse de polystyrène extrudé haute densité et de deux parements en aluminium pré-laqué, épaisseur 27 mm
 - Largeur des lames verticales : 85 mm
 - Battement mouluré sur volets 2 vantaux : largeur 45 mm
 - Profil d'habillage de chant
 - Fermeture : verrou rond en aluminium noir, gâche et poignée coquille

LES OPTIONS

- Capot aluminium laqué (coloris au choix)
- Pose en façade ou sous dalle (voir page 35)

Coloris unis (RAL)	Blanc	Beige	Rouge pourpre	Bleu saphir	Bleu gentiane	Bleu pigeon	Bleu ciel	Bleu pastel
(RAL)	9016	1015	3004	5003	5010	5014	5015	5024

ALU Persiennés

Lames américaines

Lames larges

Lames jointives



Modèle présenté :
grande hauteur laqué vert blanc

Modèle présenté :
grande hauteur, laqué vert blanc

Modèle présenté :
grande hauteur laqué vert blanc

LES + ALIANTYS

- Le choix des couleurs
 - 15 coloris unis thermo-laqués, peinture « intégrée » assortie
- Le choix des dimensions
 - Hauteur des vantaux : mini / 0,6 m & maxi / 3,0 m

Largeur tableau (mm)	Configuration volets
de 600 à 1.400	1 vantail
de 1.200 à 2.800	2 vantaux

- Une conception de qualité
 - Epaisseur totale : 33 mm, assemblage par coupe d'onglet à 45°
 - Lames américaines/larges/jointives respectivement aux pas de 51/85/45 mm
 - Traverses haute, basse et intermédiaire : largeur 62 mm
 - Montants/montant intermédiaire : largeur 62/42 mm
 - Battement sur les volets en 2 vantaux largeur 45 mm
 - Fermeture : verrou rond en aluminium noir, gâche et poignée coquille

LES OPTIONS

- Capot aluminium laqué (coloris au choix)
- Pose en façade ou sous dalle (voir page 35)



Guidage haut sur rail aluminium en façade avec capot



Fermeture par verrou fixé sur le tableau



Guidage bas fixé en façade



Guidage bas sur appui ou terrasse



Coloris ton bois

